

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные панели



Автодома



Лодки и катамараны



Банки



Магазины



HOPECA



Насосы и твердотопливные котлы



Загородные дома



Теплицы



Газовые котельные




Охранно-пожарные системы




STARK COUNTRY 2000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
ПОЛОЖЕНИЯ!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Настенный монтаж
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- + Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- + Холодный старт / Перезапуск после сбоя
- + Совместимость со всеми типами генераторов
- + Опции дистанционного мониторинга и оповещения*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

88×225×320 мм

Вес** **5 кг**

МОЩНОСТЬ

2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений Напряжение, AC

90-280 В **230 В**

или Частота

170-280 В **50/60 Гц**

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Чистый синус

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц

ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC

80 В

Номинальная мощность

1200 Вт

Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10/20/30/40/50 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Тип ИБП	Серия	Серия
2000INV LT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	Нагрузка				
	2x65 Ач	2x100 Ач	2x150 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач
500 Вт	до 2ч.	3ч.	до 6ч.	7,5ч.	до 18ч.
1000 Вт	45 мин.	1ч.	2ч.	3ч.	8ч.
1200 Вт	30 мин.	до 1ч.	до 2ч.	2,5ч.	6ч.
1500 Вт	20 мин.	40 мин.	1,3ч.	2ч.	до 5ч.
1800 Вт	15 мин.	30 мин.	1ч.	1,5ч.	до 4ч.



Эксклюзивный дистрибьютор
на территории РФ и в странах СНГ